

SILVER

SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА



największa wydajność
высочайшая эффективность
highest efficiency



stałe ciśnienie wody
постоянное давление воды
constant water pressure



ochrona kuchennych urządzeń
протекают от накипи
protected from scale deposition



sterylizacja wody
обеззараживание воды
water sterilization



kompatybilne z większością
wkładów na rynku
совместимость с большинством
картриджей на рынке
compatible with most cartridges
commercially available on the market



prosta i szybka wymiana wkładów
простая и быстрая замена картриджей
simple and quick replacement of cartridges



usuwa powyżej 98% wszelkich
zanieczyszczeń znajdujących się
w wodzie, w tym bakterie i wirusy
Удаляет более 98% всех примесей в воде,
включая бактерии и вирусы
Removes more than 98% of all contaminants
from water, including bacteria and viruses



poprawa smaku i zapachu wody
улучшают вкус и запах воды
better taste and smell of water



optymalne filtrowanie -
mechaniczne i uzdatniające
оптимальная фильтрация -
механическая и сорбционная
optimal filtration -
mechanical and conditioning



woda z RO idealna dla
akwarystów
Вода после системы RO идеальная
для аквариумистов
Water after RO system
is perfect for aquarists



nie zawierają BPA,
w pełni bezpieczne dla zdrowia
не содержат BPA,
безопасны для здоровья
BPA free



gwarancja jakości
гарантия качества
guarantee of quality



SILVER

Symbol	RO SILVER
Typ / type / тип	3st. system RO – direct flow / 3-stage water treatment system RO / Трехступенчатая система RO - direct flow
Przepływ wody filtrowanej / filtered water flow / расход фильтрованной воды	2 l/min
Przepływ wody po osmozie / Water flow after osmosis / расход воды после обратного осмоза	1,5 l/min
Wydajność membrany / RO membrane / Производительность	600 GPD
I stopień filtracji / I stage of filtration / I ступень фильтрации	Filtr piankowy PS 5 µm / spun cartridge / Фильтр из пенки PS 5 µm-
II stopień filtracji / II stage of filtration / II ступень фильтрации	Blok węglowy BL10/ carbon block BL10 / картридж из спеченного активированного угля BL10
III stopień filtracji / III stage of filtration / III ступень фильтрации	membrana RO / RO membrane / мембрана RO
Wymiar systemu (wys. x szer. x dł.) Размеры системы (выс. x шир. x дл. см) RO dimensions (H x W x L)	14,5 cm / 46 cm / 37,5 cm
Ciśnienie robocze / working pressure / рабочее давление	1 – 4 bar
Temperatura wody zasilającej / working temp. / рабочая температура	4 – 40 °C
Zasilanie / power supply / Источник питания	24/240 V
Pobór mocy / power consumption / потребляемая мощность	70 W
Przyłącze / connection / связь	1/2" x 3/8"

prosta i szybka wymiana wkładów
простая и быстрая замена картриджей
simple and quick replacement of cartridges



wskaznik zużycia wkładów
индикатор износа картриджа
cartridge wear indicator

