

UL-C10EA-W

Przenośny klimatyzator o mocy 10 000 BTU



NAJWAŻNIEJSZE

Miejsce: 10000 BTU

Powierzchnia pomieszczenia: Od 31 do 46 m³

Poziom szumów: Od 62 do 65 decybeli

Wyraźny wyświetlacz: LED

tryb SLEEP

trzy poziomy prędkości wentylatora

Funkcja włącznika/wyłącznika czasowego

Pilot zdalnego sterowania + rura okienna i lejek

Automatycznie ustawiane prowadnice

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pamięć automatycznego restartu

Klasa wydajności energetycznej A+

Kółka obrotowe

Wymiary 393x425x804

Wydajność nawiewu powietrza (wysoka/średnia/niska) –
385/355/325 m³/godzinę

Klimatyzator przenośny: właściwości

Wydajność chłodnicza (W)	2900
Wydajność chłodzenia (Btu/h)	9895
Wejście mocy chłodzącej (W)	935
Objętość osuszająca (L/h)	1.5
Zawiera rurę odprowadzającą ciepłe powietrze	Tak
Autodiagnostyka	Tak

Design

Poziom hałasu (dB)	65
Funkcja automatycznego wyłączenia	Tak
Długość przewodu sieci	TBA
Kółka	Tak
Powierzchnia pokoju (m2)	13 - 19
Liczba prędkości wentylatora	3
Czynnik chłodniczy	R290
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Wielkość pomieszczenia (m3)	31 - 46

Informacje dotyczące energii

Certyfikaty bezpieczeństwa	CE (EMC), CB (Bezpieczeństwo), ErP (Energia) itp.
Wtyczka	Wtyczka CE
Automatyczny wyłącznik	Tak
Zasilanie napięciem sieciowym	Tak
Klasa energetyczna	A+

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	393 x 804 x 425
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	511 x 861 x 448
Waga urządzenia (kg)	32.5
Waga brutto (kg)	36.5
Jednostki na palecie UE	8
Liczba w kontenerze 40HQ	352
Liczba w kontenerze 40"	236
Karton z kolorowym nadrukiem	Tak
Jednostki na palecie brytyjskiej	TBA
Liczba opakowań w stosie magazynowym	3
EAN	4974019216782