

# FSC14.2



Gray



 **4,0 kW**  
mocy chłodniczej

 **4,0 kW**  
mocy grzewczej

 **70 l/24h**  
wydajność osuszania

**45m<sup>2</sup>**

Do powierzchni



#### Charakterystyka:

- » 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- » 3 prędkości wentylatora,
- » Cicha praca – na minimum tylko 48 db(A)
- » Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach – do 45°C – do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- » Swing: automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- » Auto Restart
- » Przystosowany do sterowania poprzez sieć bezprzewodową
- » Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń klasa ochrony IP24

#### Wyposażenie:

- » Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- » Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- » Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury oraz zewnętrznego panelu sterującego
- » Uszczelka okienna
- » Wi-Fi zintegrowane
- » Ramka wylotowa powietrza
- » Rura wylotowa powietrza 1,5 mb z płaską końcówką
- » Rurka do wody 0,5mb
- » 24 godzinny Timer
- » 2 Filtry powietrza
- » Kółka jezdne

#### Dane techniczne:

Wydajność chłodzenia	4,0 kW
Wydajność grzania	4,0 kW
Wydajność osuszania	70 l / 24 godz.
Maksymalny pobór prądu	1,53 kW
Czynnik chłodniczy	R290
Poziom głośności min. - max*	48 - 54 db(A)
Zakres temperatury pracy (chłodzenie)	5 - 45°C
Maksymalny przepływ powietrza	480m <sup>3</sup> / godz.
Klasa ochrony	IP 24
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	300 x 550 x 760 mm
Waga	30,5 kg
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Gwarancja B2B / B2C	24 / 36 m-c
Kolor	biało-szary